

# EXOCET

## PANNEAU DE FOND



GRÂCE À L'EXOCET, LE RETOUR AU PANNEAU DE FOND POLYVALENT EST IMMINENT. L'USAGE DE L'HARDOX® DONNE À CE NOUVEAU DESIGN LA ROBUSTESSE, LA STABILITÉ ET LA DURÉE DE VIE EXCEPTIONNELLE QUE L'ON ATTEND D'UN TEL PRODUIT.



### 3 VOILETS

POUR AUGMENTER LA PORTANCE TOUT EN DIMINUANT LA TRAÎNÉE ET DONC LA CONSOMMATION DE CARBURANT

### 60% DU POIDS DU PANNEAU EN PARTIE BASSE

POUR UNE MEILLEURE STABILITÉ

### UN PROFIL EN V

POUR UN FILAGE AISÉ ET UN REDRESSEMENT RAPIDE DES PANNEAUX

### TÔLES HARDOX

POUR UNE MEILLEURE RÉSISTANCE À L'ABRASION



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

TYPE	SURFACE (m <sup>2</sup> )	POIDS (kg)
EX01	1.12	120 - 140
EX01,5	1.27	150 - 170
EX02	1.42	160 - 180
EX02,5	1.61	180 - 320
EX03	1.80	200 - 340
EX03,5	2.07	200 - 400
EX04	2.25	250 - 450
EX04,5	2.48	300 - 600
EX05	2.75	350 - 650
EX05,5	2.97	400 - 800
EX06	3.23	500 - 800
EX06,5	3.57	600 - 900
EX07	3.82	800 - 1300
EX07,5	4.12	900 - 1300
EX08	4.46	1100 - 1600
EX08,5	4.71	1150 - 1650
EX09	4.89	1200 - 1700
EX10	5.38	1300 - 1800
EX11	5.77	1300 - 2000
EX12	6.18	1500 - 2300
EX12,5	6.55	1500 - 2400
EX13	6.94	1500 - 2600
EX14	7.25	1800 - 2800
EX14,5	7.70	1800 - 3000
EX15	7.93	1900 - 3200
EX15,5	8.65	2200 - 3600
EX16	9.14	2400 - 3800
EX16,5	9.65	2500 - 4000
EX17	10.17	2800 - 4000
EX17,5	10.71	3000 - 4200
EX18	10.98	3400 - 4800
EX19	12.40	5000 - 6500

## LES PLUS :

- POLYVALENCE DU PANNEAU SUR TOUS TYPES DE PÊCHES AU FOND
- USAGE DE L'HARDOX® POUR UNE MEILLEURE RÉPARTITION DES POIDS ET UNE OPTIMISATION DE LA STABILITÉ
- ANGLE D'ATTAQUE INFÉRIEUR À UN PANNEAU STANDARD TOUT EN CONSERVANT LE MÊME ÉCARTEMENT
- DIMINUTION DE LA CONSOMMATION DE CARBURANT
- RÉGLAGE À UNE PATTE

MORGÈRE FRANCE | SAINT-MALO

Tél. +33 (0)2 99 56 14 36

Fax +33 (0)2 99 40 03 43

www.morgere.com